



## LAPP MOBILITY CEE-Ladeadapter Universal, bis zu 7,4 kW, 1-phasig



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 64704         |
| Hersteller:      | LAPP MOBILITY |
| EAN:             | 4056158850949 |
| Herkunftsland:   | Deutschland   |
| Zolltarifnummer: | 85444995      |
| Gewicht:         | 1.36 kg       |

### LAPP MOBILITY CEE-Ladeadapter Universal, bis zu 7,4 kW, 1-phasig (5555923002) 32 A, Adapterkabel für die LAPP Ladestation Universal

Der Netzadapter verbindet die LAPP Ladestation Universal für Elektrofahrzeuge direkt mit einer CEE-Steckdose - für unkompliziertes Laden zu Hause oder unterwegs. Die Typ-2-Kupplung des Kabels wird einfach ans Auto angeschlossen, der CEE-Stecker an die Steckdose. Der Ladevorgang startet und endet automatisch durch die Bordelektronik.

Die LAPP Ladestation ist geeignet für Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV).

- Netzadapter zur Verwendung mit dem separat erhältlichen Mode-2-Ladegerät "Ladestation Universal" für Typ-2-Elektroautos
- Ideal für das Laden von Hybrid- und Elektrofahrzeugen mit bis zu 7,4 kW an CEE-Industriesteckdosen, z. B. an den Standardsteckdosen auf Campingplätzen
- Ermöglicht als Adapter für die Ladestation Universal maximale Flexibilität beim mobilen Laden und erspart die Anschaffung eines zusätzlichen Typ-2-Ladekabels
- Ladekabel für sicheres, stabiles Laden bei einer Nennspannung von 230 V (AC), Betriebstemperatur -25 °C bis 45 °C
- Robuste, überfahrsichere Kabel und die Kupplung mit versilberten Kontakten garantieren besondere Langlebigkeit
- Abdeckkappe an der Kupplung schützt bei abgekoppelter Aufbewahrung vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser

### Technische Daten

- Anschluss 2, Typ: LAPP Netzadapter/-trennstelle
- Anschluss, Typ: CEE Stecker blau, 3polig 1ph/32 A
- Anzahl der Phasen: 1
- Betriebstemperatur ab: -25 °C
- Betriebstemperatur bis: 45 °C
- Farbe: schwarz
- Farbversion: schwarz
- Herstellerbezeichnung: 5555923002
- Innenleiter, Aderquerschnitt: 6 mm<sup>2</sup>
- Kabellänge: 0.96 m
- Kabelmantel, Material: ÖLFLEXCHARGE



- Kabeltyp: Glattkabel
- Ladeleistung bis zu: 7.4 kW
- max. Strombelastbarkeit: 32 A
- Modellbezeichnung: 5555923002
- Nennspannung: 230 V (AC)
- Schutzart: IP44

## Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung User-Manual](#)

[Download Datenblatt Datasheet](#)

## Weitere Bilder:

