



## LAPP MOBILITY Mobile Ladestation Basic, Typ 2, Schutzkontakt, bis zu 2,3 kW, 6 m



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 64694         |
| Hersteller:      | LAPP MOBILITY |
| EAN:             | 4056158850888 |
| Herkunftsland:   | Deutschland   |
| Zolltarifnummer: | 85363010      |
| Gewicht:         | 3.82 kg       |

### LAPP MOBILITY Mobile Ladestation Basic, Typ 2, Schutzkontakt, bis zu 2,3 kW, 6 m

(5555921001) 10 A, 1-phasig, zum Laden von Hybrid- und Elektroautos mit Typ-2-Anschluss

Die mobile LAPP Ladestation Basic verbindet das Elektrofahrzeug direkt mit der Stromquelle - ganz flexibel per Schutzkontakt-Stecker. Die Typ-2-Kupplung des Kabels wird einfach ans Auto angeschlossen und der Stecker an die Steckdose. Der Ladevorgang startet und endet automatisch durch die Bordelektronik.

Die LAPP Ladestation ist geeignet für Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV).

- LAPP Mode-2-Ladegerät ermöglicht einfaches, mobiles Laden über haushaltsübliche Steckdosen (CEE 7/3, Stecker-Typ E/F) und ist ideal in der heimischen Garage oder als Notladekabel unterwegs
- Ideale Lösung für sicheres, stabiles Laden bei bis zu 2,3 kW und einer Nennspannung von 240 V (AC) mit zwischengeschalteter Kontrollbox
- Robuste, überfallsichere Kabel und Stecker mit versilberten Kontakten und die fallsichere Kontrollbox (wasserdicht nach IP67) garantieren besondere Langlebigkeit
- Abdeckkappe an der fahrzeugseitigen Kupplung schützt vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser zwischen den Ladevorgängen
- EV-Ladekabel mit hohem Feuchtigkeitsschutz nach Schutzart IP55, Betriebstemperatur -25 °C bis 45 °C
- Elektroauto-Ladekabel ist platzsparend zu verstauen und dank des geringen Gewichts einfach zu handhaben
- Besonders sicher durch Überstrom- und Überspannungsschutz sowie Temperaturüberwachung im Netzstecker und in der In-Kabel-Kontrollbox (ICCB)

### Technische Daten

- Anschluss 2, Typ: Schutzkontaktstecker Hybrid (Typ E/F, CEE 7/7)
- Anschluss, Typ: Typ 2 Kupplung
- Anzahl der Phasen: 1
- Betriebstemperatur ab: -25 °C
- Betriebstemperatur bis: 45 °C
- Farbe: schwarz
- Farbversion: schwarz
- Herstellerbezeichnung: 5555921001
- Innenleiter, Aderquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>
- Kabellänge: 6 m
- Kabelmantel, Material: ÖLFLEXCHARGE
- Kabeltyp: Glattkabel
- Ladeleistung bis zu: 2.3 kW
- Lademodus: Mode 2
- max. Strombelastbarkeit: 10 A
- Modellbezeichnung: 5555921001
- Nennspannung: 230 V (AC)



## Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung User-Manual](#)

[Download Datenblatt Datasheet](#)

## Weitere Bilder:

