
NL-281GG SMA Stecker GLONASS+GPS Multi GNSS Antenne 3 m



ca. 3 m

Artikel-Nr.:	D60555
Hersteller:	Navilock
EAN:	4043619605552
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85291069
Gewicht:	0.082 kg

Kurzbeschreibung:
Diese externe Navilock GNSS Antenne dient dem gleichzeitigen Empfang von GPS und GLONASS Signalen.

Spezifikation:

? externe aktive Zusatzantenne für GNSS Empfänger
? Polarisation: RHCP
? Frequenzbereich
GPS: 1575,42 MHz +/- 1.023 MHz
GLONASS: 1598,0625 MHz ~ 1605,375 MHz
? Bandbreite (C/A):
GPS: > 2 MHz
GLONASS: > 8 MHz
? VSWR: 1,5 typ.
? Antennengewinn: 5 dBic (7 cm x 7 cm Grundplatte)
? interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm
LNA
? Antennengewinn: 30 dB
? Eingangsspannung: 2.8 V ~ 5,0 V
? Noise Figure: 1,5 @ 25°C +/- 10 °C
? VSWR: 2,0 max.
? Kabellänge: 3 m
? Impedance: 50 Ohm
? Kabeldämpfung: 3,9 dB
? SMA Stecker
? Kabeltyp: RG-174
? Abmessungen 36 x 44 x 14,50 mm
? Stromaufnahme: typ. 13,50 mA @ 3,0 V
? Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 80 °C
? Gewicht: 0,150kg
? Schutzart: IP-66
? magnetische Unterseite

Systemvoraussetzung:
- Gerät mit freiem SMA Anschluss

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt:
- GNSS Antenne

Weitere Bilder:



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.