



## 2,13 Zoll OLED Display Modul für Raspberry Pi Pico, 128x32, SPI/I2C



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Artikel-Nr.:     | WS-19750  |
| Hersteller:      | Waveshare |
| Herkunftsland:   | China     |
| Zolltarifnummer: | 85285900  |
| Gewicht:         | 0.016 kg  |

- 4-Draht SPI und I2C Schnittstelle, bessere Kompatibilität, schnelle Datenrate
- Standard Raspberry Pi Pico Header, unterstützt Raspberry Pi Pico Boards
- Ausführliche Entwicklungsressourcen und Handbuch (Beispiele für Raspberry Pi Pico/C/C++/MicroPython) im Waveshare-Wiki

### Spezifikationen

|                             |                  |                    |                 |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Logische Spannung           | 3.3V             | Betrachtungswinkel | >160°           |
| Betriebsspannung            | 3.3V/5V          | Auflösung          | 128x32 Pixel    |
| Kommunikationsschnittstelle | 4-Draht SPI, I2C | Displaygröße       | 55.02 x 13.10mm |
| Display-Panel               | OLED             | Pixelgröße         | 0,41 x 0,39mm   |
| Treiber                     | SSD1305          | Abmessungen        | 63,00 x 26,00mm |

WIKI: [Pico-OLED-2.13](#)

### Weitere Bilder:

