



M5Stack Servo Kit 180°



Order number:	M5-A076-B
Hersteller:	M5Stack
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	84733020
Gewicht:	0.055 kg

Servo Kit 180°/360° ist ein 9g-Servo mit LEGO-kompatibler fester Halterung. Es gibt 180 ° oder 360 ° Spezifikationen. Das unabhängige Design der festen Halterung kann leicht demontiert werden, und das Produkt ist komplett nach der LEGO-Standardereinheit entworfen, so dass du leicht mit LEGO-Serienprodukten kombinieren kannst, um unbegrenzt kreativ zu spielen. Die Ruderplatte ist neu gestaltet, sie kann direkt mit LEGO-Teilen verbunden werden.

Egal ob 180 ° oder 360 ° Servo, es ist sehr einfach für Anfänger zu bedienen. Auch wenn du nicht weißt, wie man programmiert, kannst du es einfach mit UIFlow ansteuern. Es ist nicht nötig, ein spezielles Servo-Antriebsboard mit Rückkopplungssteuerung und einem komplizierten Getriebe zu verwenden. Jeder gewöhnliche PWM-Treiber oder ein Mikrocontroller kann diesen Servo leicht steuern. Im Vergleich zum Antrieb eines Schrittmotors ist ein Servo viel einfacher zu bedienen.

Wenn du das Gefühl hast, dass das Kabel nicht lang genug ist, kannst du das Servo-Verlängerungskabel kaufen, um es zu verlängern. Das gelbe Kabel ist für das Steuersignal, das braune für die Masse und das rote Kabel für die Vcc (Spannung). 180° Servo kann nur den Winkel steuern. 360° Servo kann den Winkel nicht steuern, aber du kannst die Geschwindigkeit und die Richtung durch die Steuerung der PWM einstellen.

Wenn du das Servo benutzt, achte auf den Strom und die Spannung der Stromversorgung, um einen Burnout zu verhindern.

Eigenschaften

- Micro-Servo-System
- LEGO kompatibel
- Einfach zu steuern
- Unterstützung für Arduino? UIFlow

Lieferumfang

- 2x SG90 Servo 180° oder 360° optional
- 2x GROVE2SERVO Adapter
- 2x Gummiband
- 2x Fester Sockel des Servos
- 2x Spezial-Lenkrad
- 2x Achsverbinder



- 4x Verbindungszapfen mit Reibung
- 1x Rahmen 5x7-modul
- 2x Servo-Zubehörpaket
- 2x M2*4mm selbstschneidende Schraube
- 2x Verlängerungskabel 30CM(enthält nur 180° Servo)

Spezifikationen

Ressourcen	Parameter
Getriebematerial	Motorzähne aus Metall, Getriebe aus Kunststoff
PWM	50Hz/0,5~2,5MS
Gewicht des Servos	9g
Strom bei blockiertem Rotor	750mA
Strom im Leerlauf	60mA
Drehmoment	1,6kg?cm/4,8V;1,8kg?cm/6,0V
180° Servogeschwindigkeit	0.1sec/60°/4.8V;0.09sec/60°/6.0v
Totzone	8?m
Spline	20Zähne
Spannung	4,8~6,0V
Spline	20Zähne
Kabellänge	3cm
Nettogewicht	44g
Bruttogewicht	49g
Produktgröße	40* 12 *36mm
Packungsgröße	73* 45 *23mm

Dokumente / Downloads

- [M5Stack Docs](#)

Weitere Bilder:



