



Waveshare Industrieller USB 3.2 Hub: 4-Port Erweiterung, umschaltbare Doppelhosts, Mehrfachschutz



Order number:	WS-23929
Hersteller:	Waveshare
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	84718000
Gewicht:	0.232 kg

Industrieller USB-Hub, Erweiterung um 4x USB 3.2 Ports, umschaltbare Doppelhosts, Mehrfachschutz

Entdecken Sie den industriellen USB-Hub, der Ihren Arbeitsbereich revolutioniert. Mit 4x USB 3.2 Ports erweitert er Ihre Anschlussmöglichkeiten und unterstützt gleichzeitig zwei Hosts, die sich einfach per Knopfdruck umschalten lassen. Dies ist ideal für industrielle und Büroumgebungen mit anspruchsvollen Geräteanforderungen.

Diese innovative Lösung ermöglicht die gemeinsame Nutzung von USB-Geräten zwischen zwei verschiedenen Hosts, wie einem Computer und einem Raspberry Pi. Steuern Sie beide Hosts nahtlos mit nur einer Tastatur und einer Maus. Der Clou: Ihr Schreibtisch bleibt frei von unnötigem Gerätechaos.

Dieser Hub bietet nicht nur Mehrfachschutz und höchste Zuverlässigkeit, sondern auch eine platzsparende und aufgeräumte Arbeitsumgebung. Er ist ideal für alle, die Wert auf Ordnung, Effizienz und eine optimierte Gerätenutzung legen.

Merkmale im Überblick

- 4 erweiterte USB-Ports, umschaltbar zwischen zwei Eingängen, gemeinsame Nutzung von USB-Geräten für zwei Hosts
- Industrieller Hub-Chip mit MTT-Technologie für stabile und gleichmäßige 4-fache USB-Verbindungen
- ESD-Schutz für jeden USB-Port zur Verhinderung von elektrischen Überspannungsschäden und Datenverlust
- Überspannungsschutz, um Schäden durch hohe Spannungseingänge zu verhindern
- Mehrere Schutzschaltungen: Überstrom, Kurzschluss, Überhitzung, Rückstrom, Unterspannungssperre, 8KV ESD-Schutz, Filterschutz usw.
- Industrielles Metallgehäuse, robust und langlebig, mit Montagelöchern für einfache Installation.

Technische Daten

- Standard: High-Speed USB 3.2 Gen 1
- Datenrate: bis zu 5 Gbps
- USB-Ausgang: 5V bei maximal 1.2A, USB-A-Anschluss
- USB-Hub-Eingang: 5V, umschaltbare Doppel-USB-A-Anschlüsse (eigenständige Stromversorgung, kein gekreuzter Strom)
- Externe Stromversorgung: DC-Stromversorgungsanschluss 7~36V (zusätzliche Stromversorgung erforderlich, wenn an Hochleistungsgeräte angeschlossen)
- Betriebsumgebung: -40 °C bis 85 °C
- Unterstützte Betriebssysteme: Mac OS (8.6 oder höher), Linux (2.4.20 oder höher), Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP

Lieferumfang

- 1x USB3.2-Gen1-HUB-2IN-4OUT
- 2x Dualer USB3.0-Kabelstecker



Weitere Bilder:

