



LTE Antenne SMA 1 ~ 2,5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk weiß



Order number: D88790

Hersteller: Delock

EAN: 4043619887903

Kurzbeschreibung

Diese GSM/UMTS/LTE Antenne können Sie an Ihr GSM/UMTS/LTE Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. Durch den sehr geringen Durchmesser des SMA Anschlusses, lässt sie sich sehr leicht an verschiedenen Routern betreiben.

Spezifikationen

- SMA Stecker Schraubanschluss
- Mit Kippgelenk, drehbar
- Frequenzbereich/ Antennengewinn:
 - 790 ~ 870 MHz, -1,0 ~ 0,0 dBi
 - 1710 ~ 1880 MHz, -0,5 ~ 0,5 dBi
 - 2500 ~ 2690 MHz, 0,5 ~ 2,5 dBi
- LTE Band 3/7/9/20/27/38
- GSM810/GSM1800
- UMTS Band III/VII/IX
- WLAN 2,4 GHz
- Bluetooth
- ZigBee
- VSWR: 3.0:1 max.
- Polarisation: linear, vertikal
- Impedanz: 50 Ohm
- ABS UV geschützt
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- Länge mit Kippgelenk: 137,70 mm
- Ø: 10,00 mm (SMA Stecker)

Systemvoraussetzung

Packungsinhalt

- Antenne