# Datenblatt

## USB-C 3.1 Multiport Dock mit 3x USB 3.0, USB-C, HDMI, VGA, Mini DisplayPort, Ethernet, 3,5mm Klinke,

| | |
|---|---|
| **Order number:** | 62113 |
| **Hersteller:** | goobay |
| **EAN:** | 4040849621130 |
| **Herkunftsland:** | China |
| **Zolltarifnummer:** | 85366990 |
| **Gewicht:** | 0.256 kg |

**USB-C Multiport-Dock**
erweitert ein USB-C Gerät um einen Ethernet-, einen HDMI-, einen VGA-, einen Mini DisplayPort-, 3 USB-A 3.0- Anschlüsse, einen 3,5 mm-Klinkenanschluss sowie einen Kartenleser für SD- und Micro-SD-Karten

- spiegelt Signale von USB-C auf HDMI-, VGA, MiniDP- und USB-Geräte
- unterstützt bei HDMI und Mini Displayport jeweils eine Auflösung bis 4k×2k@30 Hz
- unterstützt bei VGA eine Auflösung bis 1920×1200@60 Hz
- USB-C Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60W
- superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port (Gigabit)
- geeignet für das MacBook und MacBook Pro sowie weitere Geräte mit USB-C-Anschluss

**Technische Daten**
*Eingaꞏnge:*
1x USB-C-Stecker

*Ausgaꞏnge:*
1x HDMI-Buchse | 1x Mini DisplayPort Buchse |
1x VGA-Buchse | 1x USB-CTM-Buchse mit PD Ladeanschluss | 2x USB 3.0-Buchse, Typ A |
1x USB 1.2 BC-Buchse, Typ A | 1x RJ45-Buchse |
1x Klinkenbuchse (analog Audio / Mikrofon) |
1x SD-Steckplatz | 1x micro SD-Steckplatz

*Maximale Leistung:*
USB-C-Buchse mit PD Ladeanschluss: bis zu 60 W @ 20 V / 3,0 A
USB 3.0-Buchsen, Typ A (gesamt): 10W @ 5V / 2,0A
USB BC 2.1-Buchse: 7,5W @ 5V / 1,5A (5W @ 5,0 V / 1A gemeinsam fuꞏr die anderen beiden USB 3.0-Ausgaꞏnge)

*Maximale Auflo□sung:*

All names and signs listed here are the property of the respective manufacturer. Misprints, changes & errors reserved.

HDMI / Mini DisplayPort-Buchse: 4K x 2 K @ 30 Hz
VGA-Buchse: 1920 x 1200 Pixel @ 60 Hz

*Datenu□bertragungsrate*
USB 3.0: 5 Gbit/s
SD 3.0 UHS-I SD/SDHC/SDXC: Lesen 70 Mbit/s / Schreiben 90 Mbit/s bis zu 128 GB
Unterstu□tzte Bandbreite: 10 / 100 / 1000 Mbit/s

*Allgemeines*
Betriebstemperatur: 0 ~ +45 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit: 10-90 % RH
Lagertemperatur: -10 ~ +70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10-90 % RH
Maße: 137 x 75 x 17 mm
Gewicht: 198 g

## Weitere Bilder:

All names and signs listed here are the property of the respective manufacturer. Misprints, changes & errors reserved.